

## LE BOIS

---

Un matériau naturel par essence.

**LEROUX** fabrique sur-mesure à la contremarque vos plans de travail en bois, avec une gamme stockée de bois lamellé-collé dans 6 essences. Nous pouvons également travailler avec du hors-gamme.

Le bois lamellé-collé possède des caractéristiques identiques au bois massif et permet de fabriquer des pièces de grandes dimensions.


Il est donc utilisable pour les plans de travail, plans de toilettes, les tables et les îlots apportant à votre pièce une note naturelle et chaleureuse.

### Caractéristiques du bois lamellé-collé :

- Lamelles aboutées 40mm
- Lamelles non aboutées sur commande spécifique
- Epaisseur : 19mm, 32mm et 40mm
- Longueur : jusqu'à 4 200mm
- Découpe et assemblage possibles
- Chants droits : moulures en option
- Finition huilée ou vernie (en option)

### Caractéristiques du Chêne Vintage :

- Panneau de 3 000mm
- Epaisseur : 19mm, 38mm et 60mm
- 3 plis massifs : 8/22/8
- 2 parements de chêne nouveaux
- Noeuds et gerces rebouchés avec une résine noire, agréée contact alimentaire
- Chants sciés



**Chêne Vintage  
avec noeuds**



**Chêne naturel**



**Noyer**



**Hêtre**



**Hevea**

# ENTRETIEN DE VOTRE PLAN EN BOIS

Le plan bois lamellé ou massif est un matériau naturel qui présente des variations de teintes entre les lames. Le bois est sensible à son environnement thermique. Il n'est pas indiqué dans un endroit peu chauffé ou humide qui peut altérer sa stabilité. Une exposition prolongée aux UV peut également générer une variation durable de la teinte du bois.

Le plan de travail en bois ne demande pas d'entretien compliqué. Cependant, il est nécessaire de le protéger en appliquant une huile ou un vernis.



N'employer que des détergents doux sans javel

Ne pas laisser d'eau stagner sur le plan : plus généralement, limiter l'exposition à l'humidité.

*Préconisations d'hygrométrie dans une cuisine : 40 à 70%.*

Eviter les chocs thermiques : utiliser des dessous de plats.

Eviter de couper à même votre plan en bois.

## Nettoyage quotidien d'un plan vernis mat :

Nous **privilegions cette finition** qui tend à mieux préserver la teinte du bois dans le temps.

Utiliser une éponge et un détergent doux. Essuyer avec un chiffon doux.

Cette finition ne nécessite aucun entretien particulier. Le vernis apporte une protection renforcée contre les chocs, rayures et tâches, ainsi qu'une protection durable contre l'humidité. Il est donc particulièrement adapté aux pièces d'eau.

Toutefois, cette finition ne permet pas de rattraper d'éventuels chocs.

## Nettoyage quotidien d'un plan huilé :

Utiliser une éponge et un détergent doux. Essuyer avec un chiffon doux.

Compléter l'entretien de votre plan huilé par l'application d'une huile d'entretien au chiffon doux 3 à 4 fois par an pour maintenir la protection de votre plan et le garder comme neuf.

A savoir : la finition huilée permet de réparer facilement les éventuels petits accidents, par un léger ponçage (grain 320) de la zone, suivi d'un traitement à l'huile d'entretien.



## **KIT DE RETOUCHE VERNIS MAT** : à remettre à votre client

1 éponge de ponçage 2 faces (grain 220)

1 flacon prédosé de 90 ml de vernis incolore mat pour plan en bois massif

1 flacon prédosé de 10 ml de durcisseur à mélanger au vernis

1 pinceau plat : largeur 10 mm



**A savoir !** Par défaut, les plans bois sont composés d'une sous-face de qualité inférieure à la face exposée : irrégularités et noeuds présents naturellement dans le bois. Possibilité de fabriquer un plan bois avec 2 faces de qualité supérieure sur demande spécifique.

La livraison est assurée par nos soins selon le volume.

**Geste vert** pour les mousses bleues : récupération des mousses de protection d'emballage.